



更換部分污水渠道

現有磚砌斑馬線更改為熱熔型道路標線



刮除路面並重鋪行車道瀝青路面約80mm
(6cm GT-20 + 2cm GT-10).



挖除瀝青路面及路基，調整至適當平水並壓實，鋪設鋼筋混凝土行車路面約250-300mm.

附註：

- 本圖則為示意圖，不可在圖則上量度尺寸。
- 本圖則所示之尺寸以mm為單位，平水以m為單位。
- 承建商如對圖則存有疑問，須諮詢設計及監督單位並於確認後方可施工。
- 所有飾面，材料及設施之顏色均以設計單位最後決定為準，承建商須提供相關色板供設計單位選擇。



道路渠務廳
Departamento de Vias Públicas e Saneamento

建築師	ARQT.		
土木工程師	ENG. CIVIL		
電機工程師	ENG. ELET.		
技術員	TEC.		
繪圖員	DES.		
測量員	TOPO.		
修改者	REVISÃO EM		

計劃 PROJECTO :
北京街與高美士街及周邊
道路重鋪瀝青路面工程

圖則 DESENHO :
平面位置圖

圖號	DES. N.º
	LA-1
版本	REV :
	-
比例	ESCALA :
	N.T.S.
圖尺寸	Size of Paper
	A3